

série
WPI
plate-forme
RABATTABLE

ACIER INOXYDABLE
ACIER PEINTE



**DESIGN & QUALITÉ
FABRICATION GIROPÈS**

www.giropes.com | giropes@giropes.com | [Linkedin:giropes-sl](https://www.linkedin.com/company/giropes-sl)
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16 | 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN
T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211



WPI

min 300 kg
max 3000 kg

capteurs de
chargement 4 u



PLATE-FORME

CE-M

Les plates-formes de la série WPI peuvent être homologuées en métrologie légale CE-M.



DESIGN ERGONOMIQUE ET HIGIÉNIQUE

Un système de vérin à gaz permet de lever le plateau sans effort.

Vous pourrez alors avoir accès à l'intérieur de la Plate-forme pour la maintenance, l'entretien de la bascule et le nettoyage de la fosse.

Vous pourrez laisser sécher la fosse lors de son nettoyage.

Une fois que la bascule et que sa zone de travail sont sèches, une seule et unique personne peut la baisser pour qu'elle reprenne sa position de travail, en l'accompagnant pendant toute la descente.



Le mécanisme élévateur de la plate-forme WPI permet à une seule personne de lever la plaque grâce à sa poignée centrale.

De cette façon, la surface du plancher, qui est normalement cachée par la balance, et la partie inférieure de la structure sont accessibles. Il est ainsi possible de nettoyer le sol et la balance à l'eau sous pression.

Grâce à son indice de protection IP68, il n'y a aucun risque d'endommager la structure ou les connexions en cas de contact direct avec l'eau.

STRUCTURE

Le profil de la structure varie selon les dimensions de la plate-forme.

USAGES DIVERS

Pour tout type de pesage dans différents secteurs industriels grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son extrême facilité de nettoyage.

PLATE-FORME INOXYDABLE

Spécialement conçue pour les endroits où les besoins de nettoyage sont essentiels.

L'indice de protection IP68 ainsi que la possibilité d'avoir une structure entièrement en acier inoxydable AISI 304 permettent son nettoyage à l'eau sous pression sans risque d'endommager la plate-forme ou ses composants.



RÉGLABLE

Les capteurs sont montés sur des pieds pivotants réglables en hauteur pour rattraper les irrégularités du sol ou bien les imperfections de la fosse.

CAPTEURS

G3S - Pour plates-formes peintes

Capteur de cisaillement.
Entièrement en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Scellé avec silicone.
Protection IP68

G5i - Pour plates-formes inoxydables

Capteur de chargement de cisaillement.
Totalelement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d'étanchéité, entièrement soudée.
Protection IP68.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Plate-forme de structure robuste avec nombreuses traversières de profil tubulaire avec tôle rabattable
Matériel	Peinte Complètement en acier inoxydable AISI304
Installation	Hors sol ou encastrée
Dimensiones	De 800 x 800 mm à 1500 x 1500 mm
Hauteur	100 mm à 1250 x 1250 mm 120 mm de 1500 x 1250 mm
Portées	300 kg à 3000 kg
Epaisseur de la tôle	5 mm
Accès intérieur	Feuille abattable avec système "resort de gaz" inoxydable pour soulever le plateau avec facilité
Longitud del cable	5 m
Soutien	4 pieds pivotants réglables en hauteur
Resort de gaz	Acier inoxydable AISI 316
Des vis	En acier inoxydable et zingué

série
WPI
Plate-forme
rabattable



REFERENCES WPI

Dimensions	Portée (kg)	Précision (g)	STRUCTURE ET PLATEAU PEINT	COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304
			# Code	# Code
800 x 800	300	100	171444	171463
800 x 800	600	200	171445	171464
1000 x 1000	300	100	171446	171465
1000 x 1000	600	200	171447	171466
1250 x 1000	600	200	171448	171467
1250 x 1000	1500	500	171449	171468
1250 x 1000	3000	1000	171450	171469
1250 x 1250	600	200	171451	171470
1250 x 1250	1500	500	171452	171471
1250 x 1250	3000	1000	171453	171472
1500 x 1250	600	200	171454	171473
1500 x 1250	1500	500	171455	171474
1500 x 1250	3000	1000	171456	171475
1500 x 1500	1500	500	171457	171476
1500 x 1500	3000	1000	171458	171477

ACCESSOIRES

Description	# Code
Supplément pour des capteurs de chargement d'acier nickelé G35n pour plates-formes peintes et plate-formes de structure peint avec plateau inoxydable à 3000 kg	240130
Supplément pour des capteurs de chargement G35i en acier inoxydable et plate-forme d'acier inoxydable à 3000 kg	240131
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes d'acier inoxydable à 3000kg	240088
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de jonction, pour plates-formes peintes et plate-forme de structure peinte avec plateau inoxydable à 3000 kg	240089
Mètre de câble supplémentaire	240085
Colonne	Consulter
Cuvelage	Consulter
Rampe	Consulter
Encadrement	Consulter

* Voir plus d'accessoires dans le catalogue



Logiciel PC
Gscale Pro

Un logiciel pour la gestion et le contrôle des lignes de production à partir de nos indicateurs SERIE GI400.

